



FICHA TÉCNICA DEL CAUCHO TSR-10

CÓDIGO: FOR-IND-013
VERSIÓN: 05
FECHA APROBACIÓN:
 16-JUNIO-2020

NOMBRE DEL PRODUCTO	CAUCHO TSR-10			
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	<p>Caucho granulado técnicamente especificado (Technically Specified Rubber) bajo los estándares de calidad internacional. El coágulo de campo es sometido al proceso de granulación teniendo como resultado un producto limpio, homogéneo, y en partículas de entre 3 y 4 mm de diámetro, que posteriormente es prensado y presentado en bloques.</p>			
LUGAR DE PROCESAMIENTO	<p>Producto procesado en la planta industrial de caucho natural de la empresa MAVALLE SAS, ubicada en el km 47,5 entre Puerto López y Puerto Gaitán, departamento del Meta, Colombia.</p>			
CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS	CONTENIDO	UNIDAD	ESPECIFICACIÓN	NORMA
	Contenido de Suciedad Tamiz 45 um	% peso	0,10 max	ISO 249
	Contenido de Material Volátil	% peso	0,80 max	ISO 248 1
	Plasticidad WALLACE Inicial	(P0)	30 min	ISO 2007
	Índice de Retención de Plasticidad PRI (P30/P0)	%	50 min	ISO 2930
	Viscosidad Mooney ML (1+4) 100°C	UM	80 +/-10	ISO 289-1
	Cenizas	% peso	0,75 max	ISO 247
	Contenido de Nitrógeno	% peso	0,60 max	ISO - 1656
* Valor a convenir entre cliente y proveedor				
PRESENTACIÓN Y EMPAQUE	<p>Presentación: bloques de 35 kilos. Empaque: bolsa de polietileno de baja densidad, compatible con caucho a 109°C. Apariencia: granulos, aproximadamente, entre 3 y 4 mm. de diámetro compactados de color café oscuro.</p>			
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>				