



FICHA TECNICA DEL CAUCHO TSR 10

CODIGO: FOR-IND-013
VERSION: 08
FECHA APROBACION:
31-AGOSTO-2023
PAGINA 1 de 1

NOMBRE DEL PRODUCTO	CAUCHO TSR 10			
DESCRIPCION DEL PRODUCTO	Caucho granulado técnicamente especificado (Technically Specified Rubber) bajo los estándares de calidad internacional. El coagulo de campo es sometido al proceso de granulación teniendo como resultado un producto limpio, homogéneo, y en partículas de entre 3 y 4 mm de diámetro, que posteriormente es prensado y presentado en bloques. No contiene ni se usa Hidroxilamina en su proceso de elaboración.			
LUGAR DE PROCESAMIENTO	Producto procesado en la planta industrial de caucho natural de la empresa MAVALLE SAS, ubicada en el KM 47,5 entre Puerto López y Puerto Gaitán departamento del Meta.			
CARACTERISTICAS ESPECÍFICAS	CONTENIDO	UNIDAD	ESPECIFICACIÓN	NORMA
	Contenido de Suciedad Tamiz 45 um	% peso	0,10 max	ISO 249
	Contenido de Material Volátil	% peso	0,80 max	ISO 248 1
	Plasticidad WALLACE Inicial	(P0)	30 min	ISO 2007
	Indice de Retención de Plasticidad PRI (P30/P0)	%	50 min	ISO 2930
	Viscosidad Mooney ML (1+4) 100°C	UM	*	ISO 289-1
	Cenizas	% peso	0,75 max	ISO 247
	Contenido de Nitrógeno	% peso	0,60 max	ISO - 1656
	* Valor a convenir entre cliente y proveedor			
PRESENTACION Y EMPAQUE	Presentación: Bloques de 35 Kilos Empaque: Bolsa de polietileno de baja densidad, compatible con caucho a 109°C Apariencia: Granulos entre 3 y 4 mm. Aproximadamente de diametro compactados de color café Oscuro			

